



Equipement



Moteurs
Électriques
Industriels



Transformateurs
de Distribution

Bénéfices d'efficacité énergétique obtenus grâce aux moteurs électriques industriels et aux transformateurs de distribution grâce à la mise en place de normes minimales de performances énergétiques à deux niveaux d'ambition (minimal et élevé).

ÉCONOMIES ANNUELLES EN 2030*



Réduction de la consommation d'électricité de plus de **2,1 GWh** ce qui représente **1,1%** de la consommation nationale actuelle d'électricité




L'électricité économisée représente **240 Mille US\$**
ce qui équivaut à plus de **2 Centrales Électriques [200kW chacune]**



Réduction des émissions CO₂ de plus de **1,4 Mille tonnes**
ce qui équivaut à **820 Voitures**

DES ÉCONOMIES PLUS IMPORTANTES POSSIBLES GRÂCE À UNE RÈGLEMENTATION PLUS STRICTE



* Les économies se réfèrent au Scénario Ambition Minimale.
EVALUATION U4E PAR PAYS, SEPTEMBRE 2019

DETAILS DES BÉNÉFICES




ÉCONOMIES ANNUELLES EN 2025, 2030 ET 2040*

| | | Moteurs Électriques Industriels | | | Transformateurs de Distribution | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|
| | | 2025 | 2030 | 2040 | 2025 | 2030 | 2040 |
| | Électricité (GWh) | 0,8 | 1,5 | 3,1 | 0,3 | 0,6 | 1,6 |
| | Factures d'Électricité (Mille US\$) | 86 | 170 | 340 | 30 | 69 | 180 |
| | Émissions de CO2 (Mille tonnes) | 0,5 | 1,0 | 2,1 | 0,2 | 0,4 | 1,1 |

ÉCONOMIES CUMULÉES EN 2030 ET 2040*

| | | Moteurs Électriques Industriels | | Transformateurs de Distribution | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|
| | | 2030 | 2040 | 2030 | 2040 |
| | Électricité (GWh) | 8,5 | 33 | 3,2 | 15 |
| | Factures d'Électricité (Million US\$) | 0,9 | 3,6 | 0,4 | 1,6 |
| | Émissions de CO2 (Mille tonnes) | 5,8 | 22 | 2,1 | 10 |

CONTRIBUTION À LA CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ CUMULÉE D'ICI 2040





* Les économies se réfèrent au Scénario Ambition Minimale.
EVALUATION U4E PAR PAYS, SEPTEMBRE 2019

Données du pays et Hypothèses



| INFORMATIONS GÉNÉRALES | | MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ | |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Population | 4,74 Million | Tarif Résidentiel de l'Électricité | 0,11 US\$ / kWh |
| PIB par habitant | 510 US\$ | | |
| Niveaux d'électrification | 4,3% | Facteur de perte de transmission et distribution | 9,2% |
| Facteur d'émission de CO2 | 0,62 kg / kWh | | |

HYPOTHÈSES

| Produit | Niveau d'Efficacité | | | Type de Produit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Scénario de Référence | Scénario d'Ambition Minimale | Scénario d'Ambition Élevée | |
|  Moteurs Électriques Industriels (Niveau d'IEC) | IE0 | IE2 | IE3 | Moteurs à induction triphasés utilisés dans le secteur industriel |
|  Transformateurs de Distribution (Niveau de réglementation type) | Voir note | Niveau 1 | Niveau 2 | triphasés à remplissage liquide triphasés à remplissage sec monophasés à remplissage liquide |

Note: il est supposé que les transformateurs de distribution subissent des pertes conformes à celles présumées dans la recherche sur l'harmonisation du CENELEC pour le développement des normes de l'UE.

MÉTHODOLOGIE

L'analyse utilise les modèles d'évaluation des économies faites pas les pays du PNUE-U4E pour estimer l'impact de la mise en place de politiques visant à améliorer l'efficacité énergétique des nouveaux moteurs électriques industriels et des transformateurs de distribution. Le potentiel d'économies du Scénario Ambition Minimale supposent que les normes minimales de performance énergétique (NMPE) soient mises en œuvre en 2020 à deux niveaux d'ambition (minimal et élevé), comme indiqué ci-dessus.

HYPOTHÈSES ET SOURCES DES DONNÉES

- Les économies d'électricité réalisées avec chaque produit sont estimées à l'aide d'une approche descendante utilisant des données comprenant la consommation d'électricité (totale, industrielle et des moteurs) et le PIB industriel, comme indiqué ci-dessous.
- Le PIB industriel (2018) provient de la Banque Mondiale et ses prévisions de croissance future sont dérivées du cheminement socioéconomique partagé (SSP3) utilisé dans la sixième évaluation du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC).
- La consommation totale actuelle d'électricité provient de la Banque Mondiale et de l'Administration de l'Information sur l'Energie (EIA) des États-Unis, avec une part industrielle tiré du World Energy Outlook 2018 de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE). La consommation électrique des moteurs est prise en compte dans les rapports de l'IEA et d'autres recherches sur Internet.
- La demande future d'électricité est tirée des prévisions du World Energy Outlook 2018 de l'IEA et du scénario SSP3 du GIEC.
- Les tarifs de l'électricité résidentielle sont tirés des données de l'IEA.
- Le facteur de perte de transmission et de distribution est une moyenne régionale calculée à partir des données de production et de consommation d'électricité publiées par l'IEA.
- Les niveaux d'électrification proviennent du World Energy Outlook 2018 de l'AIE et de la Banque Mondiale.
- Les facteurs d'émission de CO2 proviennent de l'IEA et de l'Institut des Stratégies Environnementales Mondiales (IGES) et sont supposés constants dans les années à venir.
- Les caractéristiques typiques du produit sont tirées de l'analyse de guide de réglementation type du PNUE-U4E et d'autres données provenant de partenaires industriels et d'experts techniques du PNUE-U4E.
- Outre les sources susmentionnées, un questionnaire a été utilisé pour recueillir des données auprès des représentants nationaux.
- Dans un petit nombre de cas, des données supplémentaires ont été obtenues à partir de recherches sur Internet ou en utilisant des données de sources secondaires provenant de marchés similaires.

De plus amples détails sur la méthode de modélisation et sur les hypothèses sont disponibles sur le site web de U4E. Pour plus d'informations, veuillez contacter: U4E@un.org

